


R-410A
INVERTER
Generation IV
G-Matrix

ВИД	СЕРИЯ	МОДЕЛЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт		EER/COP	SEER(CLASS)/SCOP (CLASS)	Цена, руб.
			ХОЛОД	ТЕПЛО	ХОЛОД	ТЕПЛО			
<p>Специальная функция контроля температуры «I FEEL» 1В потребление в режиме "Ожидания" фреон R410 Экстра низкий уровень шума 26дБ</p>									
	PRIMA	CH-S07LX7	2,25	2,35	0,67	0,628	3,36/3,73	A	20000
		CH-S09LX7	2,55	2,65	0,754	0,71	3,38/3,73	A	22000
		CH-S12LX7	3,25	3,4	0,976	0,934	3,33/3,64	A	25500
		CH-S18LX7	4,8	5	1,445	1,377	3,32/3,63	A	42000
		CH-S24LX7	6,15	6,7	1,852	1,851	3,32/3,62	A	55000
		CH-S30LX7	8	8,5	2,348	2,348	3,32/3,62	A	64000
	ALPHA, VERITAS WIFI LONG DISTANCE	CH-S07FTXE без WI FI							32000
		CH-S09FTXE WIFI	2,6 (0,44-3,0)	2,8 (0,44-3,4)	0,718	0,733	3,62/3,82	6,1(A++)/4,6(A++)	37000
		CH-S12FTXE WIFI	3,5 (0,6-3,82)	3,6 (0,6-4,1)	0,972	0,942	3,62/3,82	6,1(A++)/4,6(A++)	39000
		CH-S18FTXE WIFI	5 (0,63-5,35)	5,3 (0,63-5,9)	1,43	1,38	3,5/3,84	6,1(A++)/4,6(A++)	51000
		CH-S24FTXE WIFI	6,7 (1,5-8,2)	7,25 (1,2-8,5)	1 875	1 945	3,57/3,73	6,3(A++)/4,6(A++)	68000
	CONSOL INVERTER	CH-S09FVX	2,60 (0,45-3,20)	3,30 (0,45-3,75)	0,66 (0,20-1,55)	0,81 (0,20-1,35)	3,92/4,10	7,1(A++)/4,7(A++)	53000
		CH-S12FVX	3,52 (0,60-3,95)	4,00 (0,60-4,70)	0,98 (0,22-1,70)	1,00 (0,22-1,50)	3,60/4,00	6,1(A++)/4,6(A++)	55000
		CH-S18FVX	5,27 (0,90-5,60)	5,50 (0,90-6,60)	1,42 (0,35-2,50)	1,53 (0,35-2,50)	3,46/3,87	6,1(A++)/4,6(A++)	67000
	ICY INVERTER WIFI LONG DISTANCE	H-S09FTXTB2S-W	2,60	3,00	0,60	0,65	4,33/4,62	8,5(A+++)/4,6(A++)	68000
		CH-S12FTXTB2S-W 2 stage compressor	3,50	4,00	0,90	1,00	3,89/4,00	7,8(A++)/4,6(A++)	80000
		CH-S18FTXTB2S-W 2 stage compressor	5,30 (1,00-6,30)	5,40 (1,00-6,80)	1,51 (0,40-2,45)	1,46 (0,40-2,50)	3,50/3,70	6,5(A++)/4,0(A+)	88000
		CH-S24FTXTB2S-W 2 stage compressor	7,00 (2,00-8,60)	7,30 (1,90-9,00)	2,00 (0,45-3,20)	1,96 (0,38-3,20)	3,50/3,70	5,8(A+)/4,0(A+)	98000
	VIP INVERTER WIFI LONG DISTANCE	CH-S09FTXH-B	2,60 (0,38-4,40)	3,00 (0,38-5,1)	0,52 (0,17-1,38)	0,53 (0,12-1,75)	5,0/5,45	8,5(A+++)/5,1(A+++)	108000
		CH-S12FTXH-B	3,50 (0,39-4,8)	3,70 (0,4-5,7)	0,76 (0,08-1,5)	0,75 (0,08-1,6)	4,60/4,96	8,5(A+++)/5,1(A+++)	111000
		CH-S18FTXH-B	5,3 (0,85-6,77)	5,3 (0,75-7,32)	1,40 (0,2-2,0)	1,35 (0,2-2,4)	3,8/3,93	6,1(A++)/4,6(A++)	118000